

AUTO POLY®

PRODUKTINFORMATION



Schnellste mechanische Belastbarkeit. Bereits nach 3-10 Sekunden kleb frei.

Das neue Umweltschutzsystem AUTO POLY®, auf Polyureabasis, ist das dehnbare und schnellste Oberflächenschutzsystem.

AUTO POLY®

Auffangwannen und LAU-Anlagen können in kürzester Zeit geschützt werden. Auch mit Lebensmittelzulassung und in elektrisch ableitfähiger Ausführung herstellbar.

Einsatzgebiete

- LAU-Anlagen
- WHG-Flächen
- Innen- und Außenbereiche



Merkmale

- haftet auf fast allen Untergründen
- extremer Verschleißwiderstand
- hohe Elastizität 200-700% Dehnbar
- Überbrückung von Arbeitsfugen
- Anschluss von Bauteilen wie zum Beispiel Rinnen, Betonteilen etc. möglich
- Schichtstärken von 1-10 mm und größer möglich
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- vollkommen flüssigkeitsdicht
- lösungsmittelfrei
- gesundheitlich vollkommen unbedenklich
- schlagfest
- vibrationsunempfindlich, dämpfend

Autosafe AG Umwelttechnik

Oderstraße 6
 D-47506 Neukirchen-Vluyn
 Telefon: 0 28 45 . 29 60 0 | Telefax: 0 28 45 . 29 60 50
 info@asag-umwelttechnik.de | www.asag-umwelttechnik.de

Eigenschaften

- Beständig gegenüber VAWS-relevanten Stoffen, zum Beispiel diversen Laugen, Säuren, Kohlenwasserstoffen und weiteren
- Temperaturbeständig von -30° bis +150° C
- Befahrbarkeit mit Luft- oder Vulkollanbereifung
- Fugenüberbrückend
- Riss- und Nahtüberbrückung bis zu 1 mm möglich
- Partiiell reparabel

Weitere Informationen

- Wenn Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten von AUTO POLY® wissen möchten, rufen Sie uns an oder senden sie uns eine E-Mail.

